

Винтовой концевой стопор, для монтажной рейки NS 15

Концевой стопор E/MBK создан специально для миниклемм MBK.

- Привинчивается к монтажным рейкам NS 15
- Устанавливается, как клеммная колодка MBK, прямо на монтажной панели
- Возможность нанесения больших надписей



Для миниклемм на монтажных рейках NS 15



Для монтажной рейки NS 15

Технические характеристики	
Размеры	[мм]
Общие характеристики	
Материал	PA
Момент затяжки	[Нм] 0,4 - 0,5
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Описание	Цвет
Концевой стопор , устанавливается на NS 15, для миниклемм, крепление винтами, маркируется с помощью KLM 1	серый
Концевой стопор , устанавливается на монтажную рейку NS 15, ширина 6,1 мм, крепление винтами, маркируется с помощью KLM 1	серый

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
6,2	22	11,4
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
E/MBK	1401637	100

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
6,1	21,2	18
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
E/МК 1	1421659	100

Винтовой концевой стопор, для монтажной рейки NS 35

- Стопор E/AL-NS 35 обеспечивает оптимальную опору для больших клемм и габаритных устройств
- Возможность нанесения больших надписей



Монтажная рейка NS 35



Для клемм от 50 мм² на монтажной рейке NS 35

Технические характеристики	
Размеры	[мм]
Общие характеристики	
Материал	PA
Момент затяжки	[Нм] 0,4 - 0,5
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Описание	Цвет
Концевой стопор , для NS 35, для маркировки клеммных групп используются держатели KLM-A или ZB 8	серый
Концевой стопор , алюминий, для навинчивания, используется в качестве концевой опоры для клемм 50 - 300 мм ² , маркируется ZB 10, для установки на NS 35...	серебристый

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
9,5	48,6	32,8
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
E/NS 35 N	0800886	50

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
10	59	44
Алюминий		
0,4 - 0,5		
-		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
E/AL-NS 35	1201662	10