

УЗКИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ТИПА SNR



SLIM PCB RELAY SNR

ИНФОРМАЦИЯ "SCHRACK"

- 6 А/1-полюсные
- Сверхтонкий корпус: 5 мм
- Материал контактов не содержит кадмия
- Чувствительная катушка 170 мВт
- Контакт катушки 4 кВ, зазор/путь утечки тока 6/8 мм
- По заказу возможна поставка модификации с н.о. контактом и зазором/путём утечки тока 8/8 мм
- Класс защиты II (VDE 0631)
- Высокая функциональность и плотность монтажа
- Соответствует требованиям Директивы 2002/95/ЕС по ограничению применения опасных веществ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы управления централизованным и местным отоплением, сверхузкие элементы связи, интерфейсные устройства, таймеры, устройства программного управления, модули ввода/вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ


Технические подробности для утверждённых моделей предоставляются по запросу.

ОПИСАНИЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
1 переключающий контакт, 12 В постоянного тока	SNR03012
1 переключающий контакт, 24 В постоянного тока	SNR03024
1 переключающий контакт, 24 В постоянного тока, позолоченные контакты	SNR07024
1 замыкающий контакт, 24 В постоянного тока	SNR13024

СБОРКА SNR С ВИНТОВЫМИ ИЛИ ПРУЖИННЫМИ КЛЕММАМИ, СВЕТОДИОДОМ, РЕЛЕ И СХЕМОЙ ЗАЩИТЫ



SNR PACKAGE



ИНФОРМАЦИЯ "SCHRACK"

- Ширина модуля лишь 6,2 мм
- Релейная сборка, состоящая из реле и гнезда
- Электрический индикатор включения (светодиод) в качестве стандартного оснащения
- Варианты на переменный и постоянный ток
- Малая ширина обеспечивает большую функциональную и монтажную плотность
- Схема защиты
- Поперечная перемычка нескольких цветов

ОПИСАНИЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
СБОРКИ SNR, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	
Сборка SNR, винтовые клеммы, 12 В пост. тока	ST3P3LB2
Сборка SNR, винтовые клеммы, 24 В пост. тока	ST3P3LC4
Сборка SNR, винтовые клеммы, 24 В пост. тока, позолоченные контакты реле	ST3P2LC4
Сборка SNR, винтовые клеммы, 115 В пер./пост. тока	ST3P3SM5
Сборка SNR, винтовые клеммы, 230 В пер./пост. тока	ST3P3TP0
СБОРКИ SNR, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ	
Сборка SNR, пружинные клеммы, 12 В пост. тока	ST4P3LB2
Сборка SNR, пружинные клеммы, 24 В пост. тока	ST4P3LC4
Сборка SNR, пружинные клеммы, 24 В пост. тока, позолоченные контакты реле	ST4P2LC4
Сборка SNR, пружинные клеммы, 115 В пер./пост. тока	ST4P3SM5
Сборка SNR, пружинные клеммы, 230 В пер./пост. тока	ST4P3TP0

УЗКИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ТИПА SNR

ГНЕЗДО SNR БЕЗ РЕЛЕ

ОПИСАНИЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
Гнездо для реле SNR, 12/24/48 В постоянного тока	ST3FLC4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СБОРОК SNR

ОПИСАНИЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
Маркировочная пластина	ST37040
Разделительная пластина	ST36040
Поперечная перемычка SNR, красная, 500 мм, для модели STG	ST37001
Поперечная перемычка SNR, синяя, 500 мм, для модели STG	ST37002
Поперечная перемычка SNR, серая, 500 мм, для модели STG	ST37003