


Клеммы с плоско-пружинным зажимом серии TP




1.5 мм² двухуровневая клемма

1.5 мм² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов

Технические характеристики	
Размеры	Ширина Длина Высота
Примечание: Высота на DIN-рейке NS 35/7.5 [мм]	3.5 65.4 41.1
Номинальные параметры	IEC UL
Номинальное напряжение [В]	500 600
Номинальный ток [А]	16 15
Размер сечения [мм ²]	Жёсткий Гибкий С наконечником
[AWG]	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5
	26-14 26-14 26-14
Другие параметры	
Степень изоляции/огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0
Длина снятия изоляции [мм]	8-9
Информация для заказа	
Наименование	Цвет
Доступно для DIN-рейки NS 35/7.5 NS 35/15	Серый
	Оранжевый
	Синий
Аксессуары	
Защитная крышка	Серый
Толщина 2.2 мм	Оранжевый
	Синий
Проставка	Серый
Толщина 1 мм	
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Жёлтый
3	Жёлтый
4	Жёлтый
...
9	Жёлтый
10	Жёлтый
Предупредительная маркировка	
5 штук	
Передняя маркировка	
10 штук	
Передняя и задняя маркировка	
Доступный принт	

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
3.5	65.4	41.1
IEC	UL	
500	600	
16	15	
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14
Информация для заказа		
Артикул	TPD1.5-2-GY	
	TPD1.5-2-OG	
	TPD1.5-2-BU	
Аксессуары		
Артикул	TPD1.5-2-GY-EA	
	TPD1.5-2-OG-EA	
	TPD1.5-2-BU-EA	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TJA3.5-2	
	TJA3.5-3	
	TJA3.5-4	
	
	TJA3.5-9	
	TJA3.5-10	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TMB3.5-100	

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
3.5	65.4	41.1
IEC	UL	
500	600	
16	15	
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14
Информация для заказа		
Артикул	TPD1.5-2-PV	
	*	
	*	
Аксессуары		
Артикул	TPD1.5-2-GY-EA	
	TPD1.5-2-OG-EA	
	TPD1.5-2-BU-EA	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TJA5.2-2	
	TJA5.2-3	
	TJA5.2-4	
	
	TJA5.2-9	
	TJA5.2-10	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TMB5.2-120	



2.5 мм² двухуровневая клемма

2.5 мм² двухуровневая клемма с уравнивателем потенциалов

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
5.2	68.15	45.85
IEC	UL	
500	600	
16	15	
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14
Информация для заказа		
Артикул	TPD2.5-2-GY	
	TPD2.5-2-OG	
	TPD2.5-2-BU	
Аксессуары		
Артикул	TPD2.5-2-GY-EA	
	TPD2.5-2-OG-EA	
	TPD2.5-2-BU-EA	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TJA5.2-2	
	TJA5.2-3	
	TJA5.2-4	
	
	TJA5.2-9	
	TJA5.2-10	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TMB5.2-120	

Технические характеристики		
Ширина	Длина	Высота
5.2	68.15	45.85
IEC	UL	
500	600	
16	15	
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-14	26-14
Информация для заказа		
Артикул	TPD2.5-2-PV	
	*	
	*	
Аксессуары		
Артикул	TPD1.5-2-GY-EA	
	TPD1.5-2-OG-EA	
	TPD1.5-2-BU-EA	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TJA5.2-2	
	TJA5.2-3	
	TJA5.2-4	
	
	TJA5.2-9	
	TJA5.2-10	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	*	
Артикул	TMB5.2-120	

